



## Atego 2425 - 18 Ton.

<b>MOTOR:</b>	MB OM 906 LA	Cabina:	3 personas, independientes,
Norma de emisión:	Euro III con mando electrónico		cinturon de 3 puntos cada uno
Cilindrada total:	6.374 cm <sup>3</sup>	<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	
Potencia Máxima:	245 cv (180 kW) a 2.200 rpm	Largo Total:	9.715 mm
Torque:	900 Nm (92 mkgf) de 1.200 a 1.600 rpm	Ancho Total:	2.486 mm
Nro. de Cilindros:	6 cilindros verticales en línea, turbocooler	Alto Total:	2.747 mm
Sistema Eléctrico:	Alternador 28 v /80 A – 2 Baterías 12 v /100 Ah	Distancia entre Ejes Total:	4.770 + 1.360: 6.130 mm
Aire Acondicionado:	Si, de fábrica	Voladizo Trasero:	2.065 mm
Compresor de Aire:	cm <sup>3</sup> 352 a 12,5 bar	Inicio de SE máximo:	490 mm
		Largo carrozable:	7.705 mm
		Peso Bruto Total Técnico:	24.100 kg
		Tara:	6.430 kg
		Capacidad de Carga Técnica:	17.670 kg
		CMT:	33.000 kg
		Capacidad de tanque:	300 Lts.
<b>TRANSMISIÓN:</b>	MB G 85-6	<b>Garantía:</b>	1 año sin límite de Kilometraje
Diferencial:	MB HL5 (Alta y baja)		
Nro. de Velocidades:	6 y 1 en reversa, mecánica		
Toma de Fuerza:	Opcional		
Reducción eje trasero:	i=5,625 / 7,897		
Diámetro de embrague:	395 mm		
<b>DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN</b>			
Tipo:	Hidráulica ZF 8097		
Suspensión delantera:	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.		
Suspensión trasera:	Tipo balancín con ballestas trapezoidales, eje de apoyo elevable neumáticamente.		
Frenos:	A tambor, neumático de 2 circuitos ABS/ Top Brake/ Freno Motor. Ajuste automático		
Neumáticos:	7 275 /80 R 22,5		
Llantas:	7 7.50 x 22,5, 10 agujeros, de acero		