



Atego 2430 - 18 Ton.

MOTOR:	MB OM 926 LA	Llanta:	7 7.50 x 22,5
Norma de emisión:	Bluetec Euro V	Cabina:	2 personas, independientes, cinturón de 3 puntos cada uno
Cilindrada total:	7.201 cm ³	DIMENSIONES Y PESOS:	
Potencia Máxima:	286 cv (210 kW) a 2.200 rpm	Largo Total:	9.842 mm
Torque:	1.250 Nm (127 mkgf) de 1.100 a 1.200 rpm	Ancho Total:	2.486 mm
Nro. de Cilindros:	6 cilindros verticales en línea	Alto Total:	2.774 mm
Sistema Eléctrico:	Alternador 28 v /80 A – 2 Baterías 12 v /100 Ah	Distancia entre Ejes:	4.775 + 1.250: 6.025 mm
Aire Acondicionado:	Si, de fábrica	Voladizo Trasero:	2.315 mm
Compresor de Aire:	cm ³ 393 a 12,5 bar	Inicio de SE máximo:	490 mm
TRANSMISIÓN:	Mercedes PowerShift 3	Largo carrozable:	7.850 mm
Caja de cambios:	MB G 211-12/14,93-1,0	Peso Bruto Total:	24.100 kg
Tipo:	Automatizada sin pedal de embrague	Tara:	6.530 kg
Nro. de Velocidades:	12 sin anillos sincronizadores	Capacidad Técnica de Carga:	17.570 kg
Toma de Fuerza:	Opcional, en volante motor	CMT:	36.000 kg
Toma de Fuerza:	Opcional, en caja de cambios	Capacidad de tanque:	300 Lts
Reducción eje trasero:	i = 3.667	Capacidad de tanque Arla 32:	35
Diámetro de embrague:	430 mm	Garantía:	1 año sin límite de Kilometraje
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN:			
Tipo:	Hidráulica ZF 8097		
Suspensión delantera:	Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.		
Suspensión trasera:	Tipo balancín con ballestas trapezoidales, eje de apoyo elevable neumáticamente		
Frenos:	A tambor, neumático de 2 circuitos ABS/ Top Brake/ Freno Motor. Ajuste automático		
Neumáticos:	7 275 /80 R 22,5		