



## Atego 1725 - 12 Ton.

### MOTOR:

Norma de emisión:

Cilindrada total:

Potencia Máxima:

Torque:

Nro. de Cilindros:

Sistema Eléctrico:

Aire Acondicionado:

Compresor de aire:

### TRANSMISIÓN:

Caja de cambios:

Diferencial:

Nro. de velocidades:

Toma de fuerza:

Reducción eje trasero:

Diámetro de embrague:

### MB OM-906 LA

Euro III con gerenciamento electrónico

6.374 cm<sup>3</sup>

245 cv (180 kW) a 2.200 rpm

900 Nm (92 mkgf) de 1.200

a 1.600 rpm

6 cilindros verticales en línea, turbocooler

Alternador 28 v /80 A - 2

Baterías 12 v /100 Ah

Si, de fábrica

cm<sup>3</sup> 352 a 12,5 bar

MB G 85-6

Mercedes-Benz G85

MB HL5 (Alta y baja)

6 y 1 en reversa, mecánica

Opcional

i=5,625/7,897

395 mm

Llantas:

Cabina:

### DIMENSIONES Y PESOS:

Largo Total:

Ancho Total:

Alto Total:

Distancia entre Ejes:

Largo carrozable:

Cargo carrozable:

Peso bruto total:

Tara:

Capacidad técnica de carga sin carrocería:

CMT:

Capacidad de tanque:

7 7.50x22,5,10 agujeros, de acero

3 personas, independientes, cinturón de 3 puntos cada uno

8.765 mm

2.486 mm

2.747 mm

4.800 mm

7.000 mm

6.825 mm

17.100 kg

5.150 kg

11.950 kg

33.000 kg

300 litros

Garantía:

1 año sin límite de Kilometraje

### DIRECCIÓN Y

### SUSPENSIÓN:

Tipo:

Suspensión delantera:

Suspensión trasera:

Frenos:

Neumáticos:

Hidráulica ZF 8097

Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.

Ballestas traseras trapezoidales

A tambor, neumático de 2 circuitos ABS/Top brake/freno motor. Ajuste automático

7 275/80R 22,5