



Atego 2730 B - 19 Ton.

MOTOR:

Norma de emisión:

Cilindrada total:

Potencia Máxima:

Torque:

Nro. de Cilindros:

Sistema Eléctrico:

Aire Acondicionado:

Compresor de Aire:

TRANSMISIÓN:

Caja de cambios:

Tipo:

Nro. de Velocidades:

Toma de Fuerza:

Toma de Fuerza:

Reducción eje trasero:

Diámetro de embrague:

DIRECCIÓN Y

SUSPENSIÓN:

Tipo:

Suspensión delantera:

Suspensión trasera:

Frenos:

MB OM 926 LA

(Euro 5) Turbo Diesel con Gerenciamiento electrónico

7.200 cm³

286 cv (210 kW) a 2.200 rpm

1.120 Nm (114 mkgf) de

1.200 a 1.600 rpm

6 cilindros verticales en línea

Alternador 28 v /80 A - 2

Baterías 12 v /135 Ah

Si, de fábrica

cm³ 393 a 12,5 bar

MB G 181-9 o MB G 211-12

Mercedes PowerShift

Mecánica o Automatizada, sin pedal de embrague

8+1 super reducida (tractor) o 12 sin anillos sincronizadores

Opcional, en volante motor

Opcional, en caja de cambios

i=4,30

430 mm

Hidráulica

Ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.

Elásticos trapezoidales

Tambor con asistencia

neumática/ ABS /

Top Brake/ Ajustador automático de frenos

Neumáticos:

Llanta:

Cabina:

7 275 /80 R 22,5

7 7.50 x 22,5

2 personas, independientes, cinturón de 3 puntos cada uno

DIMENSIONES Y PESOS:

Largo Total:

Ancho Total:

Alto Total:

Distancia entre Ejes:

Largo carrozable:

Peso Bruto Técnico Total:

CMT:

Tara:

Capacidad Técnica de

Carga:

Capacidad de tanque de

combustible:

Capacidad de Urea:

7.685 mm

2.558 mm

2.856 mm

3.552 + 1.350: 4.902 mm

5.578 mm

26.600 kg

35.000 kg

7.200 kg

19.400 kg

19.400 kg

210 Lts

35 Lts

Garantía:

1 año sin límite de

Kilometraje